

LAGERSMEERMIDDELEN

Product / beschrijving	Drukopname capaciteit	Temperatuur bereik	Meer info
MOLYKOTE® Multilub			
Beige universeel toepasbaar EP2 lagervet.	2.200	Van -25 tot +120	
MOLYKOTE® BR-2 Plus			
Zwart lagervet bestand tegen hoge belastingen en schokken.	3.600	Van -30 tot +130	
MOLYKOTE® Longterm W2			
Wit keramisch lagervet voor schone toepassingen.	2.400	Van -30 tot +110	
NSF MOLYKOTE® G-4501 FM / G-4500 FM			
Witte hoogwaardige lager-vetten geschikt voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie.	3.200	Van -40 tot +150	
MOLYKOTE® 44 Light, Medium			
Lichtbeige lagervet voor gebruik bij hoge temperaturen.	1.100	Van -40 tot +200	

KETTINGSMEERMIDDELEN

Product / beschrijving	Drukopname capaciteit	Temperatuur bereik	Meer info
MOLYKOTE® MKL-N			
Zwart universeel toepasbaar kettingvet in spuitbus en bulk.	1.200	Van -25 tot +160	
MOLYKOTE® Omnigloss			
Lichtgeel universeel toepasbaar kettingolie in spuitbus en bulk.	2.900	Van -30 tot +80	

SMERING O-RINGEN

Product / beschrijving	Bijzonderheden	Temperatuur bereik	Meer info
MOLYKOTE® 55 O-ring			
Beige o-ring vet voor dynamische toepassingen	Niet geschikt voor gebruik met siliconenrubbers (SR), polycarbonaat (PC), ABS kunststoffen en in zuurstof systemen**.	Van -65 tot +175	
NSF MOLYKOTE® 111 compound			
Transparant o-ring vet voor statische toepassingen	Is NSF/ANSI/CAN 61 en NSF/ANSI 51 geregistreerd voor gebruik in drinkwater en voedingsmiddelen systemen.	Van -40 tot +200	

ANTI-FRICTIE COATINGS

Product / beschrijving	Drukopname capaciteit	Temperatuur bereik	Meer info
MOLYKOTE® PTFE-N UV			
Transparant droge smering van rubbers, metaal-kunststof en kunststof-kunststof toepassingen. Bevat PTFE.	4.000	Van -180 tot +240	
MOLYKOTE® D-321 R			
Zwarte droge smering van zeer hoog belaste metaal-metaal toepassingen. Bevat MoS2.	12.500	Van -180 tot +450	

TECHNISCHE SPRAYS

Product / beschrijving	Bijzonderheden	Temperatuur bereik	Meer info
MOLYKOTE® Multigliss spray			
Transparant multifunctionele 5-in-1 spray.	Penetreert, ontroest, verdringt, smeert en beschermt.	Van -50 tot +50	
NSF MOLYKOTE® Food Machinery Oil spray			
Transparante minerale olie spray.	Geschikt voor smering van toepassingen in de voedingsmiddelen industrie.	Van -10 tot +120	
NSF MOLYKOTE® Sperator spray			
Transparante universele silicone spray.	Geschikt voor smering van toepassingen in de voedingsmiddelen industrie.	Van -40 tot +200	
MOLYKOTE® Metal Cleaner spray			
Transparante snelreiniger en ontvetter.	Laat geen residu achter.		
MOLYKOTE® Metal Protector Plus spray			
Conservering van blank metalen onderdelen. Transparant.	Droogtijd 90 min. Te verwijderen met terpentijn.		

MONTAGEPASTA'S

Product / beschrijving	Drukopname capaciteit	Temperatuur bereik	Meer info
MOLYKOTE® D			
Beige universele montagepasta, ook voor RVS.	2.600	Van -25 tot +250	
MOLYKOTE® G-Rapid Plus			
Zwarte montagepasta voor het monteren en inlopen van hoog belaste metalen onderdelen.	5.300	Van -35 tot +450	
NSF MOLYKOTE® 1900 FM			
Wit montage en duursmering voor metaal-kunststof en kunststof-kunststof toepassingen.	3.200	Van -30 tot +300	
MOLYKOTE® P - 40 V1			
Geelbruin montage en duursmering voor metalen onderdelen in vochtige omgevingen.	3.000	Van -40 tot +230 als pasta, tot +1200 als vaste smeerstof	
MOLYKOTE® TP - 42			
Lichtbeige montage en duursmering voor metalen onderdelen bij direct water contact. "Klauwplaatvet"	3.000	Van -25 tot +250	

SCHROEFDRAADPASTA'S

Product / beschrijving	Drukopname capaciteit	Temperatuur bereik	Meer info
MOLYKOTE® Cu-7439 Plus V1			
Universele koperpasta.	2.500	Van -30 tot +300 als pasta, tot +650 als vaste smeerstof	
MOLYKOTE® P-37			
Metaalvrije pasta voor RVS en Aluminium voor gebruik bij hoge temperaturen.	5.500	Van -40 tot +1450	
MOLYKOTE® P-74			
Zwarte metaalvrije pasta voor universele toepassingen.	4.800	Van -40 tot +200 als pasta, tot +1500 als vaste smeerstof	

TANDWIELSMEERMIDDELEN

Product / beschrijving	Drukopname capaciteit	Temperatuur bereik	Meer info
MOLYKOTE® 1122			
Zwart open tandwielvet voor gebruik binnen.	2.600	Van -10 tot +160	
MOLYKOTE® 165 LT			
Zwart open tandwielvet voor gebruik buiten, "Dradenvet".	4.400	Van -25 tot +120	
MOLYKOTE® Longterm 00			
Zwart vloeivet met vaste smeerstoffen voor gebruik in gesloten tandwielkasten.	3.400	Van -40 tot +110	

FOOD SAFE SMEERMIDDELEN

Product / beschrijving	Drukopname capaciteit	Temperatuur bereik	Meer info
NSF MOLYKOTE® 1900 FM			
Wit montage en duursmering voor metaal-kunststof en kunststof-kunststof toepassingen.	3.200	Van -30 tot +300	
NSF MOLYKOTE® G-0050 FM, G-0051 FM, G-0052 FM			
Witte universele lagervetten.	3.000	Van -12 tot +150	
NSF MOLYKOTE® G-4501 FM, G-4500 FM			
Witte hoogwaardige lagervetten voor langere smeervintervallen. Bestand tegen lage temperaturen.	3.200	Van -40 tot +150	
NSF MOLYKOTE® G-1502 FM			
Wit hoog viskeus lagervet en tandwielvet. Zeer hoge waterbestendigheid.	4.000	Van -40 tot +150	
NSF MOLYKOTE® Food Machinery Oil spray			
Transparant universele smeeroilie.		Van -10 tot +120	
NSF MOLYKOTE® Separator spray			
Transparante universele silicone spray.		Van -40 tot +200	



Apeldoorn
(055) 538 47 47
apeldoorn@duursma.nl

Nijkerk
(033) 455 50 00
nijkerk@duursma.nl

Almelo
(0546) 54 20 88
almelo@duursma.nl

Tilburg
(013) 542 08 66
info.tilburg@zanten.nl

Arnhem
(026) 354 20 66
arnhem@duursma.nl

Veenendaal
(0318) 58 85 25
veenendaal@duursma.nl

Deventer
(0570) 63 84 99
deventer@duursma.nl

Veghel
(0413) 34 85 50
info.veghe@zanten.nl

Eersel
(0497) 51 25 02
info.eersel@zanten.nl

Waalwijk
(0416) 56 20 40
info.waalwijk@zanten.nl

Enschede
(053) 480 84 77
enschede@duursma.nl

Weert
(0495) 53 67 67
info.weert@zanten.nl

Heerenveen
(0513) 33 42 87
heerenveen@duursma.nl

Zuidbroek
(0598) 82 09 30
zuidbroek@duursma.nl

Lelystad
(0320) 28 53 40
lelystad@duursma.nl

Zwolle
(038) 425 09 50
zwolle@duursma.nl